

KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 2788/1999/EKSF**af 22. december 1999****om undtagelse fra Den Høje Myndigheds henstilling nr. 1/64 om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter (167. undtagelse)**

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 71, tredje afsnit,

under henvisning til Den Høje Myndigheds henstilling nr. 1/64 af 15. januar 1964 til medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter ⁽¹⁾, senest ændret ved Kommissionens henstilling 88/27/EKSF ⁽²⁾, særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Visse jern- og stålprodukter, som har meget specielle fysiske og kemiske egenskaber, og som er uundværlige til produktionen af visse varer, fremstilles ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang i Fællesskabet; denne mangelsituation er i en årrække blevet imødegået ved indrømmelse af toldkontingenter med fuld toldsuspension; Fællesskabets producenter er stadig ikke i stand til at opfylde de kvalitetskrav, som brugerne nu stiller; der er derfor behov for toldfrie kontingenter i et omfang, som kan sikre brugernes forsyning;
- (2) den begunstigede indførsel af disse produkter vil ikke skade de af Fællesskabets jern- og stålvirksomheder, der fremstiller direkte konkurrerende produkter;
- (3) disse toldkontingenter forventes ikke at ville skade de i henstilling nr. 1/64 omhandlede målsætninger, men vil bidrage til at opretholde det nuværende handelssamkvem mellem Fællesskabet og tredjelande;
- (4) der er tale om særtilfælde henhørende under handelspolitikken, hvilket gør det berettiget at indrømme fravigelser i overensstemmelse med artikel 3 i henstilling nr. 1/64;
- (5) det er nødvendigt at sikre, at de indrømmede toldkontingenter ikke har anden funktion end at opfylde specifikke behov i bestemte dele af forarbejdningsindustrien;
- (6) medlemsstaternes regeringer er blevet hørt om nedennævnte toldkontingenter;
- (7) i Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/97 af 23. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 til toldkodeksen ⁽³⁾ fastlægges der regler for forvaltningen af toldkontingenter, der skal anvendes i kronologisk orden efter datoen på angivelserne —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Medlemsstaterne bemyndiges til at fravige de forpligtelser, der følger af artikel 1 i Den Høje Myndigheds henstilling nr. 1/64, i det omfang det er nødvendigt for at kunne suspendere toldsatsene for de i det følgende anførte varer på det angivne niveau, inden for rammerne af det toldkontingent, hvis størrelse er anført nedenfor:

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode	Varebeskrivelse	Kontingent-mængde (tons)	Kontingent-toldsats (%)	Kontingent-periodens udløbsdato
09.2921	a)		Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne	200	0	31.12.2000
	ex 7209 16 90	10	af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm			

⁽¹⁾ EFT 8 af 22.1.1964, s. 99/64.

⁽²⁾ EFT L 15 af 20.1.1988, s. 13.

⁽³⁾ EFT L 196 af 24.7.1997, s. 31.

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode	Varebeskrivelse	Kontingent-mængde (tons)	Kontingent-toldsats (%)	Kontingent-periodens udløbsdato
	ex 7209 17 90	10	af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm			
09.2922	b)		Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 og derover, kun koldtvalsede	500	0	31.12.2000
	ex 7219 32 10	11 12	af tykkelse 3 mm eller derover, men under 4,75 mm, med indhold af nikkel på 2,5 % vægtprocent og derover			
	ex 7219 33 10	11 12	af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm, med indhold af nikkel på 2,5			
	ex 7219 34 10	11 12	vægtprocent og derover af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm, med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover.			
09.2927	c)		Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover, kun koldtvalsede	920	0	31.12.2000
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm, med indhold af nikkel på 2,5 % vægtprocent og derover.			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm, med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover.			

2. Nævnte produkter skal desuden opfylde følgende fysiske krav:

a) Produkter med KN-koderne ex 7209 16 90 og ex 7209 17 90:

Kulstofrigt stål med et kulstofindhold på 0,64 %-0,70 % til fremstilling af proces- eller transportbånd med en tilladelig driftstemperatur på 400 °C. Trækstyrke 1 200 N/mm² (+/- 10 %). Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1708).

b) Produkter med KN-koderne ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 og ex 7219 34 10 11/12:

Rustfrit micro-stål til fremstilling af proces- eller transportbånd med en tilladelig driftstemperatur på 350 °C.

Type 1): trækstyrke 1 050 N/mm² (+/- 10 %). Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,06 %, 13 % chromindhold, 4 % nikkelindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1708).

Type 2): trækstyrke 1 200 N/mm² (+/- 15 %). Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,15 %, 17 % chromindhold, 7 % nikkelindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1708).

c) Produkter med KN-koderne ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 og ex 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Rustfrit stål til fremstilling af proces- eller transportbånd.

Type 1): trækstyrke 1 200 N/mm². Kemisk sammensætning: 0,1 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 1,4 % manganindhold, 17,5 % chromindhold, 7,5 % nikkelindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1712).

Type 2): trækstyrke 1 200 N/mm². Kemisk sammensætning: 0,06 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 1,4 % manganindhold, 18,5 % chromindhold, 8,5 % nikkelindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation.

Type 3): trækstyrke 1 000 N/mm². Kemisk sammensætning: 0,05 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 1,7 % manganindhold, 17,5 % chromindhold, 12,5 % nikkelindhold, 2,7 % molybdæninhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation.

Type 4): trækstyrke 1 080 N/mm². Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,05 %, 1 % siliciumindhold, 13 % chromindhold, 4 % nikkelindhold, 0,3 % titanindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1710).

Type 5): trækstyrke 1 150 N/mm². Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,08 %, 1,5 % siliciumindhold, 14 % chromindhold, 7 % nikkelindhold, 0,7 % kobberindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1701).

Type 6): trækstyrke 1 200 N/mm². Kemisk sammensætning: 0,03 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 15,25 % chromindhold, 4,9 % nikkelindhold, 3,25 % kobberindhold.

Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation.

Bemærkning: Sammensætningen af de under litra a), litra b) og litra c) 1-6 omhandlede varer kan afvige inden for de grænser, der sættes af gældende analysestandarder.

Artikel 2

Medlemsstaterne bemyndiges til at fravige de forpligtelser, der følger af artikel 1 i Den Høje Myndigheds henstilling nr. 1/64, i det omfang det er nødvendigt for at kunne suspendere toldsatterne for de i det følgende anførte varer på det angivne niveau inden for rammerne af det toldkontingent, hvis størrelse er anført nedenfor:

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode	Varebeskrivelse	Kontingent-mængde (tons)	Kontingent-toldsats (%)	Kontingent-periodens udløbsdato
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	Valsetråd til fremstilling af oliehardt ventilfedertråd, med en diameter af 5 mm eller mere, men ikke over 15 mm, af andet legeret stål, med et vægtindhold af: kulstof på 0,5 % eller mere, men ikke over 0,8 % silicium på 0,1 % eller mere, men ikke over 1,7 % mangan på 0,5 % eller mere, men ikke over 0,8 % svovl på 0,03 % eller mindre phosphor på 0,03 % eller mindre chrom på 0,4 % eller mere, men ikke over 0,8 % vanadium på 0,1 % eller mere, men ikke over 0,3 %	5 000	0	31.12.2000

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode	Varebeskrivelse	Kontingent-mængde (tons)	Kontingent-toldsats (%)	Kontingent-periodens udløbsdato
09.2924	b) ex 7227 90 95	25	Valsetråd til fremstilling af oliehærdet ventiltjedertråd, med en diameter af 5,5 mm eller mere, men ikke over 10 mm, af andet legeret stål, med et vægtindhold af: Kulstof på 0,63 % eller mere, men ikke over 0,72 % silicium på 0,15 % eller mere, men ikke over 0,3 % mangan på 0,5 % eller mere, men ikke over 0,9 % svovl på 0,02 % eller mindre phosphor på 0,02 % eller mindre chrom på 0,4 % eller mere, men ikke over 0,6 % kobber på 0,06 % eller mindre nikkel på 0,06 % eller mindre vanadium på 0,1 % eller mere, men ikke over 0,2 %	500	0	31.12.2000

Artikel 3

De i artikel 1 og 2 omhandlede toldkontingenter forvaltes af Kommissionen som fastlagt i artikel 308 a, b, og c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 ⁽¹⁾. Kommissionen kan træffe passende administrative foranstaltninger til at sikre, at de forvaltes effektivt.

Artikel 4

Hver medlemsstat sikrer, at importørerne af de pågældende produkter har lige og stadig adgang til kontingenterne, så længe den resterende del af kontingentmængden tillader det.

Artikel 5

Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder tæt for at sikre, at denne beslutning overholdes.

Artikel 6

Denne beslutning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar til den 31. december 2000.

⁽¹⁾ EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1999.

På Kommissionens vegne

Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen
