

NARODNE NOVINE

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠTE CLXXXV, BROJ 139, ZAGREB, 20. STUDENOGA 2023. ISSN 0027-7932



S A D R Ž A J

STRANICA

1895	Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata	1
1896	Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.....	2
1897	Naputak o Očevidniku kazališta.....	3
1898	Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju	4
1899	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda	10
1900	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda	10
1901	Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-A-1124/2020 od 18. listopada 2023.....	11
1902	Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-A-4976/2022 od 18. listopada 2023.....	14

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1895

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 19/14., 73/17. i 96/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2023. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetske subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima i/ili trgovci na veliko ukapljenim naftnim plinom i/ili trgovci na malo ukapljenim naftnim plinom (u daljnjem tekstu: energetske subjekti), smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na sljedeće naftne derivate:

- motorne benzine
- dizelsko gorivo
- plavi dizel
- smjesu propan-butan za spremnike UNP PB (ukapljeni naftni plin propan-butan)
- smjesu propan-butan za boce sadržaja 7,5 kg i više, UNP PB (ukapljeni naftni plin propan-butan).

(2) Najviša maloprodajna cijena utvrđuje se za litru odnosno kilogram naftnih derivata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom Uredbom ili drugim posebnim propisima.

(4) Kvaliteta i označavanje naftnih derivata iz stavka 1. podstavka 1. do 3. ovoga članka utvrđeni su Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 131/21.).

Članak 3.

(1) Najviše jedinične cijene za motorne benzine, dizelsko gorivo i plavi dizel određuju se sukladno sljedećoj formuli:

$$PC = P_t + P$$

$$P_t = \sum_{i=1}^n \left(\frac{CIF\ Med M_i}{T_i} \right) * \frac{\rho}{1000 * n}$$

pri čemu je:

- PC = jedinična cijena u EUR/l (izražena na četiri decimalna mjesta)
- P_t = osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) koje prethodi danu stupanja na snagu ove Uredbe, u EUR/l zaokružena na četiri decimalna mjesta
- P = premija energetskog subjekta u EUR/l određena na četiri decimalna mjesta
- CIF Med M = srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u *Platt's European Marketscan* pod *Mediterranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)* za proizvode Premium Unleaded 10ppm (Eurosuper 95), 10ppm ULSD (Eurodizel), zaokružena na tri decimalna mjesta
- T = srednji dnevni tečaj u USD/EUR (četiri decimalna mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za klijente HNB-a na dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)
- ρ = gustoća naftnog derivata (ρ = 0,755 kg/l za motorne benzine; ρ = 0,845 kg/l za dizelska goriva)
- i = dnevni podaci: i = 1, 2, 3, ..., n
- n = broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med M) unutar obračunskog razdoblja
- t = četrnaestodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja). Dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe u 0,00 sati.

(2) Najviše jedinične cijene za ukapljeni naftni plin (UNP PB) – smjesa propan-butan koji se koristi u domaćinstvima i poduzetništvu kao energent određuju se sukladno sljedećoj formuli:

$$PC = P_{PB} + P$$

$$P_{PB} = 0.4 * \sum_{i=1}^n \left(\frac{CIF\ Med P_i}{T_i} \right) * \frac{1}{n} + 0.6 * \sum_{i=1}^n \left(\frac{CIF\ Med B_i}{T_i} \right) * \frac{1}{n}$$

pri čemu je:

- PC = jedinična cijena u EUR/kg (izražena na četiri decimalna mjesta)
- P_{PB} = osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) koje prethodi danu stupanja na snagu ove Uredbe u EUR/kg zaokružena na četiri decimalna mjesta
- P = premija energetskog subjekta u EUR/kg određena na četiri decimalna mjesta
- CIF Med P = srednja dnevna burzovna cijena propana u USD/t objavljena u *Platt's LPGaswire* pod *West Mediterranean – Propane FOB Ex-refinery/storage*, zaokružena na tri decimalna mjesta
- CIF Med B = srednja dnevna burzovna cijena butana u USD/t objavljena u *Platt's LPGaswire* pod *West Mediterranean – Butane FOB West Med Coaster*, zaokružena na tri decimalna mjesta

• T = srednji dnevni tečaj u USD/EUR (četiri decimalna mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za klijente HNB-a na dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)

- i = dnevni podaci: i = 1, 2, 3, ..., n
- n = broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med P i CIF Med B) unutar obračunskog razdoblja
- t = četrnaestodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja). Dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe u 0,00 sati.

(3) Najviša visina premije energetskog subjekta (P) utvrđuje se tako da se najviša jedinična cijena (PC) iz stavka 1. ovoga članka uveća za trošarinu i porez na dodanu vrijednost sukladno propisima. Maloprodajna cijena se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

(4) Najviša maloprodajna cijena za pojedini naftni derivat dobije se tako da se najviša jedinična cijena (PC) iz stavka 1. ovoga članka uveća za trošarinu i porez na dodanu vrijednost sukladno propisima. Maloprodajna cijena se zaokružuje na dva decimalna mjesta.

(5) Najviše maloprodajne cijene za sve naftne derivate iz stavka 1. ovoga članka s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuju se slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.

(6) Energetski subjekt mora svim kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata iz stavka 1. ovoga članka bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat. Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od cijene određene stavkom 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Prvi dan primjene novih cijena naftnih derivata je dan stupanja na snagu ove Uredbe, a najviše maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od 14 dana.

(2) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 132/23.).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/89

Urbroj: 50301-05/20-23-2

Zagreb, 20. studenoga 2023.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

1896

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA
ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 156/22., 1/23., 10/23., 22/23., 37/23., 46/23., 56/23., 71/23., 79/23., 88/23., 94/23., 98/23., 105/23., 110/23., 116/23., 123/23. i 132/23.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

- Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l
- Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 4. prosinca 2023.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 21. studenoga 2023.

Klasa: 022-03/23-03/88

Urbroj: 50301-05/16-23-2

Zagreb, 20. studenoga 2023.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

MINISTARSTVO KULTURE I
MEDIJA

1897

Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 23/23), ministrica kulture i medija donosi

NAPUTAK
O OČEVIDNIKU KAZALIŠTA

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuje se sadržaj i način vođenja Očevidnika kazališta (u daljnjem tekstu: Očevidnik) koji se vodi u ministarstvu nadležnom za kulturu.

Članak 2.

Očevidnik sadrži temeljne podatke o kazalištima, kazališnim družinama i kazališnim kućama u Republici Hrvatskoj, bilo da obavljaju kazališnu djelatnost kao pravne osobe ili kao posebne ustrojstvene jedinice unutar pravne osobe.

Članak 3.

(1) Očevidnik se sastoji od Upisnih listova označenih brojevima koji se ispunjavaju na temelju podnesene prijave za upis, a prema Obrascu koji je sastavni dio ovog Naputka.

(2) U Upisni list upisuje se:

1. Broj upisnog lista
2. Naziv kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, osobni identifikacijski broj odnosno naziv posebne ustrojstvene jedinice u

sastavu pravne osobe i osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu

3. Status kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće (ustanova, umjetnička organizacija, trgovačko društvo, podružnica ili druga pravna osoba)

4. Sjedište kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno sjedište posebne ustrojstvene jedinice u sastavu (adresa, telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)

5. Naziv i sjedište osnivača kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće

6. Naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu posebna ustrojstvena jedinica

7. Broj i datum akta o osnivanju kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu

8. Broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača

9. Broj i datum upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar

10. Broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima

11. Ime i prezime intendanta/ravnatelja/vršitelja dužnosti odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i datum njegova imenovanja

12. Popis članova kazališnog vijeća (ime i prezime, razina obrazovanja, zanimanje, datum imenovanja)

13. Statusne promjene i prestanak djelovanja kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice

14. Posebne napomene.

Članak 4.

(1) Svaki Upisni list u Očevidniku ima svoj broj.

(2) Broj Upisnog lista je redni broj upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu, a sastoji se od oznake KAZ i rednog broja upisa odvojenog crticom.

(3) Prilikom upisa promjene unose se novi podaci u odgovarajuću rubriku.

Članak 5.

Sastavni dio Očevidnika čini i abecedni popis (Imenik) kazališta, kazališnih družina ili kazališnih kuća odnosno posebnih ustrojstvenih jedinica u sastavu koji sadrži naziv, sjedište i redni broj Upisnog lista, a omogućava pretraživanje po jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je sjedište kazališta, kazališne družine i kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu.

Članak 6.

(1) Upis u Očevidnik obavlja se na temelju prijave za upis.

(2) Prijavu za upis podnosi intendant ili ravnatelj (vršitelj dužnosti intendanta ili ravnatelja odnosno privremeni ravnatelj), voditelj ili druga osoba ovlaštena za zastupanje, a za posebne ustrojstvene jedinice u sastavu voditelj odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi u čijem se sastavu nalazi.

(3) Prijava za upis u Očevidnik podnosi se u roku od osam dana od pravomoćnosti rješenja o upisu kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće u sudski ili drugi registar odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar.

(4) Za točnost podataka iz prijave odgovorne su osobe iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

- (1) Prijava za upis u Očevidnik ispunjava se elektronički, na posebnom Obrascu koji je sastavni dio ovoga Naputka i dostupan je na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za kulturu.
- (2) Ispunjeni obrazac šalje se elektroničkim putem na pisarnicu ministarstva nadležnog za kulturu.
- (3) Nepotpune i netočne prijave vraćaju se prijavitelju na ispravak i dopunu.
- (4) Osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Naputka dužne su redovito prijavljivati sve promjene podataka iz članka 3. ovoga Naputka, na način i u roku propisanim ovim Naputkom.

Članak 8.

Podaci iz prijave unose se u Očevidnik najkasnije u roku od osam dana od prijama uredne prijave u ministarstvu nadležnom za kulturu.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Pravilnik o očevidniku kazališta (»Narodne novine«, broj 36/2020).

Članak 10.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 611-06/23-01/0048
Urbroj: 532-01/5-23-01
Zagreb, 13. studenoga 2023.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA

1.	Naziv kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, osobni identifikacijski broj odnosno naziv posebne ustrojstvene jedinice u sastavu pravne osobe i osobni identifikacijski broj pravne osobe u čijem je sastavu	
2.	Status kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće (ustanova, umjetnička organizacija, trgovačko društvo, podružnica ili druga pravna osoba)	
3.	Sjedište kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno sjedište posebne ustrojstvene jedinice u sastavu (adresa, telefon, e-adresa, adresa mrežne stranice)	
4.	Naziv i sjedište osnivača kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće	
5.	Naziv i sjedište pravne osobe u čijem je sastavu posebna ustrojstvena jedinica	
6.	Broj i datum akta o osnivanju kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu	
7.	Broj i datum donošenja statuta i suglasnosti osnivača	
8.	Broj i datum upisa kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće, odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu u sudski ili drugi registar	
9.	Broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće sukladno Zakonu o kazalištima	
10.	Ime i prezime intendanta/ravnatelja/vršitelja dužnosti/osobe ovlaštene za zastupanje i datum imenovanja	
11.	Popis članova kazališnog vijeća (ime i prezime, razina obrazovanja, zanimanje, datum imenovanja)	

12.	Statusne promjene i prestanak djelovanja kazališta, kazališne družine ili kazališne kuće odnosno posebne ustrojstvene jedinice u sastavu	
13.	Posebne napomene	

Datum prijave Potpis podnositelja prijave

HRVATSKA REGULATORNA
AGENCIJA ZA MREŽNE
DJELATNOSTI

1898

Na temelju članka 12. stavka 2. točke 2., članka 16. stavka 1. točke 1. i članka 55. stavaka 9. i 10. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/22), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo od 16. listopada 2023., Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na sjednici održanoj 16. studenoga 2023. donosi

PRAVILNIK
O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KABELSKU
KANALIZACIJU

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj i svrha

Članak 1.

- (1) Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom planiranja, projektiranja, gradnje, označavanja i održavanja kabelske kanalizacije.
- (2) Kabelska kanalizacija se planira i gradi neovisno o elektroničkim komunikacijskim mrežama koje će ju koristiti.
- (3) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se prilikom gradnje nove kabelske kanalizacije, kao i kod rekonstrukcije ili dogradnje postojeće kabelske kanalizacije.

Pojmovi i značenja

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. *cijev malog promjera*: cijev izrađena od polietilena visoke gustoće, vanjskog promjera od 20 do 40 mm, s takvom unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja,
2. *cijev promjera 50 mm*: cijev izrađena od polietilena visoke gustoće, vanjskog promjera 50 mm, s takvom unutrašnjom stijenkom koja osigurava vrlo mali koeficijent trenja,
3. *cijev velikog promjera*: cijev izrađena od polivinil klorida, polietilena ili betona vanjskog promjera od 63 do 110 mm,
4. *kabelska galerija*: podzemna prostorija u obliku hodnika koja služi za smještaj velikog broja kabela,
5. *kabelska kanalizacija*: dio elektroničke komunikacijske infrastrukture koja se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija, koja služi za postavljanje i zaštitu elektroničkih komunikacijskih kabela,

6. *kabelski zdenci*: podzemne prostorije višestruke namjene koje se postavljaju na mjestima nastavljanja, križanja i promjene smjerova kabelske kanalizacije te ispred pristupnih čvorova i drugih građevina u kojima je smještena oprema elektroničkih komunikacijskih mreža,

7. *koridor kabelske kanalizacije*: pojas zemljišta određene širine rezerviran za gradnju kabelske kanalizacije,

8. *mikrocijev*: cijev vanjskog promjera od 3 do 16 mm, s takvom unutrašnjom stijankom koja osigurava mali koeficijent trenja,

9. *mikrocijevna struktura*: skup mikrocijevi povezanih s vanjskim plaštem (krutim ili fleksibilnim), u različitim kombinacijama broja i promjera mikrocijevi, a koja čini jednu povezanu cjelinu,

10. *trasa kabelske kanalizacije*: projektirani ili već izgrađeni pravac i geodetski pozicionirana linija kabelske kanalizacije unutar koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture.

Podjela kabelske kanalizacije

Članak 3.

(1) Ovisno o dimenzijama rova kabelska kanalizacija razvrstava se na sljedeće vrste građevina:

a) klasična kabelska kanalizacija – dimenzije rova propisane su ovisno o vrsti tla na kojoj se rov izvodi,

b) plitka kabelska kanalizacija – rov se izvodi kao minirov ili mikrorov.

(2) Klasična kabelska kanalizacija je vrsta građevine prilikom čije gradnje je najmanja dubina rova 60 cm a najmanja širina rova 15 cm.

(3) Mini-rov je izvedba plitke kabelske kanalizacije pri čijoj gradnji se dozvoljava iskop rova dubine do 40 cm i širine do 15 cm.

(4) Mikrorov je izvedba plitke kabelske kanalizacije pri čijoj gradnji se dozvoljava iskop rova dubine do 30 cm i širine do 5 cm.

II. PLANIRANJE KABELSKE KANALIZACIJE

Planiranje trasa kabelske kanalizacije

Članak 4.

(1) Planiranje i gradnja kabelske kanalizacije uvjetovano je konceptom razvoja elektroničke komunikacijske mreže i tehnološkim razvojem kabela koji će kabelsku kanalizaciju koristiti, kao i tehnološkim razvojem ostalih komponenti elektroničke komunikacijske mreže.

(2) Planiranje i gradnja kabelske kanalizacije mora biti u skladu s propisima kojima je uređeno prostorno uređenje i gradnja.

(3) Polaganje kabela elektroničkih komunikacijskih mreža izravno u zemlju dozvoljeno je samo izvan urbanih područja, tj. u područjima male gustoće naseljenosti. U svim ostalim slučajevima polaganje kabela obavlja se uvlačenjem u cijevi, odnosno gradnjom kabelske kanalizacije.

(4) Prigodom izrade prostornih planova treba voditi računa o potrebi gradnje kabelske kanalizacije te u skladu s tim planirati potrebne koridore i trase za tu gradnju.

(5) Koridori kabelske kanalizacije planiraju se na javnim prometnim površinama, slijedeći koridore prometnica, željezničkih pruga i drugih vrsta infrastrukture.

(6) Iznimno, u svrhu bitnog skraćivanja trase, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica, željezničkih pruga ili drugih vrsta infrastrukture.

Planiranje kapaciteta kabelske kanalizacije

Članak 5.

(1) Područje obuhvata i kapacitete kabelske kanalizacije planira investitor gradnje u skladu s važećim prostornim planovima.

(2) Osnova za planiranje kapaciteta kabelske kanalizacije na nekom području je prostorni plan toga područja. Planiranje kabelske kanalizacije se obavlja za određenu logičku cjelinu koja može biti dio područja obuhvaćenog prostornim planom ili područje obuhvaćeno s više prostornih planova.

(3) Planiranje kapaciteta kabelske kanalizacije obavlja se u skladu s planiranim kapacitetima elektroničkih komunikacijskih mreža. Planirani kapaciteti pristupnih elektroničkih komunikacijskih mreža na određenom području moraju zadovoljiti potrebe svih izgrađenih i planiranih građevina na području planiranja i to za razdoblje od najmanje 5 godina. Osim kapaciteta pristupnih elektroničkih komunikacijskih mreža planirani kapacitet kabelske kanalizacije mora zadovoljiti i potrebe za polaganje spojnih kabela.

(4) Za slučaj da određeni podatci u prostornim planovima nisu dostupni, potrebno je obaviti iskustvenu procjenu ili napraviti usporedbu sa sličnim područjima na kojima su planirani kapaciteti poznati.

(5) Ukoliko kabelsku kanalizaciju planira graditi infrastrukturni operator koji je ujedno i operator nepokretne elektroničke komunikacijske mreže, a za predmetno područje nije donesen urbanistički plan ili se ne mogu utvrditi potrebe u skladu sa stavkom 3. ovog članka, planirana i/ili projektirana kabelska kanalizacija mora biti 30% većeg kapaciteta, nego li to zahtijevaju potrebe toga operatora elektroničke komunikacijske mreže.

(6) Planiranje tipa cijevi, dimenzije i njihov broj, kao i tip i dimenzije zdenaca kabelske kanalizacije obavlja se uz pretpostavku korištenja svjetlovodnih kabela kao standardnog rješenja.

(7) Planiranje kabelske kanalizacije za uvlačenje bakrenih kabela, kapaciteta u pravilu ne većeg od 300 parica, dozvoljeno je samo u pristupnom segmentu elektroničke komunikacijske mreže i to na posljednjoj dionici do korisnika ili gdje za to postoje opravdani tehnički razlozi (npr. potreba polaganja posrednih kabela za potrebe kolokacija).

(8) U pravilu planira se i gradi samo jedan sustav kabelske kanalizacije na određenom području i to za spojne i pristupne kabele, odnosno za sve planirane kabele bez obzira na njihovu namjenu.

(9) Prilikom planiranja kapaciteta kabelske kanalizacije mora se voditi računa i o neophodnom servisnom prostoru potrebnom za učinkovito održavanje svih elektroničkih komunikacijskih mreža koje ju koriste te odgovarajućem stupnju pouzdanosti i raspoloživosti pristupne mreže. Neophodni servisni prostor je prostor koji mora ostati slobodan, a koji je dostatan za uvlačenje kabela promjera jednakog najvećem promjeru postojećeg kabela korištenog na predmetnom dijelu kabelske kanalizacije.

(10) Nakon određivanja tehnologije i kapaciteta kabelske kanalizacije potrebno je u postupku planiranja odrediti i njenu planiranu trasu. Za planiranu trasu potrebno je od tijela uprave jedinice lokalne samouprave zaduženog za gradnju komunalne infrastrukture prikupiti podatke o planiranoj gradnji ili rekonstrukciji cesta, kao i svim drugim planiranim infrastrukturnim radovima u predviđenom području zahvata.

(11) Za planiranu trasu kabelske kanalizacije potrebno je prikupiti podatke i o planovima drugih komunalnih organizacija, kako bi se planovi po mogućnosti uskladili po pitanju smještaja u prostoru i dinamici gradnje. U slučaju tehničkih mogućnosti, gdje god je mogu-

će, preporuča se planirati gradnju kabelaške kanalizacije u sklopu integrirane infrastrukture. Investitori gradnje kabelaške kanalizacije mogu i sami prikupljati navedene podatke te od lokalne uprave i samouprave zatražiti njihovo usklađenje i koordinaciju zajedničkih aktivnosti.

(12) Prilikom definiranja pozicije zdenaca u prostoru, određivanja njihove međusobne udaljenosti i odabira tipičnih profila korištenih cijevi kabelaške kanalizacije, obvezno je uzeti u obzir tehničke karakteristike svjetlovodnih kabela i svjetlovodnih vlakana kao što su male dimenzije, složenija i tehnološki kompleksnija izrada nastavaka te slabljenje na mjestu spojeva.

III. IZBOR MATERIJALA ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE

Zdenci kabelaške kanalizacije

Članak 6.

(1) Kabelski zdenci omogućuju izradu nastavaka na kabelima, a prema potrebi i cijevima, smještaj rezervnih dužina kabela te promjenu smjera polaganja kabela i cijevi.

(2) Pri gradnji kabelaške kanalizacije koriste se sljedeći tipovi kabelskih zdenaca:

- a) betonski monolitni zdenci,
- b) betonski montažni zdenci,
- c) plastični monolitni zdenci,
- d) plastični montažni zdenci,
- e) mini zdenci.

(3) Betonski monolitni zdenci se grade na projektom predviđenoj lokaciji. Ovi zdenci predviđaju se samo izuzetno, kada su potrebni zdenci posebnih dimenzija ili kada je predviđena lokacija zdenca na nedostupnom mjestu, do kojeg je otežana ili onemogućena doprema i montaža montažnog zdenca.

(4) Betonski montažni zdenci se montiraju na predviđenoj lokaciji iz prethodno proizvedenih elemenata. Izbor dimenzije zdenca ovisi o broju cijevi koji u njemu završavaju, broju i vrsti kabela koji se planiraju položiti kroz zdenac, te broju i dimenzijama spojnica koje se planiraju u njemu smjestiti. Ukoliko su podatci o planiranim kabelima i spojnicama nepoznati, dimenzije zdenca se planiraju prema broju cijevi kabelaške kanalizacije, odnosno na temelju iskustvene procjene o broju kabela koji će se položiti kroz planirane cijevi. U pravilu treba koristiti betonske montažne zdence sljedećih dimenzija:

- a) širina – 60 – 110 cm,
- b) visina (dubina) – 80 – 100 cm,
- c) dužina – 60 – 170 cm.

(5) Plastični zdenci imaju istu funkciju kao i betonski zdenci. Mogu se upotrebljavati u svim slučajevima, a naročito u slučajevima kada je potreban zdenac posebnih dimenzija ili kada je predviđena lokacija zdenca na nepristupačnom mjestu, do kojeg je otežana ili onemogućena doprema i montaža betonskog zdenca. U pravilu treba koristiti plastične zdence izrađene u skladu s važećim normama okruglog oblika minimalnog promjera 60 cm ili osmerokutnog, pravokutnog, a po potrebi i nekog drugog profila, dimenzija:

- a) širina – 60 – 110 cm,
- b) dužina – 60 – 170 cm.

Minimalna dubina plastičnih zdenaca iznosi 60 cm.

(6) Mini zdenci imaju istu funkciju kao i plastični ili betonski zdenci. Upotrebljavaju se za spajanje i promjenu smjera položenih svjetlovodnih kabela postavljenih prilikom gradnje minirova ili mikrorova. U pravilu treba koristiti mini zdence sljedećih dimenzija:

- a) širina – 30 – 60 cm,
- b) visina (dubina) – 30 – 60 cm,
- c) dužina – 30 – 60 cm.

(7) Investitor odabire tip zdenca, pod uvjetom da je zadovoljena njegova tehnička namjena.

(8) Zdenci kabelaške kanalizacije i poklopci na njima kao integralna cjelina moraju zadovoljiti uvjet nosivosti:

1. 125 kN u pješačkom hodniku i slobodnom terenu
2. 400 kN u kolniku i svim ostalim površinama predviđenim za promet vozila.

Cijevi kabelaške kanalizacije

Članak 7.

Cijevi kabelaške kanalizacije su osnovni konstruktivni element kabelaške kanalizacije, a koriste se sljedeće vrste cijevi:

- a) mikrocijevi i mikrocijevne strukture,
- b) cijevi malog promjera,
- c) cijevi promjera 50 mm,
- d) cijevi velikog promjera.

Uporaba mikrocijevi

Članak 8.

(1) Mikrocijevi i mikrocijevne strukture se koriste za izravno polaganje u zemlju ili za uvlačenje u prethodno položene cijevi. Ukoliko se mikrocijevi pojedinačno polažu izravno u zemlju ili u cijev velikog promjera debljina stijenke mora iznositi 1,5 – 2 mm, a ukoliko se pojedinačno polažu u cijev malog promjera ili u cijev promjera 50 mm debljina stijenke mikrocijevi može biti manja od 1,5 mm. Ukoliko se u cijevi velikog promjera polažu mikrocijevne strukture s fleksibilnim vanjskim plaštem (tanka folija, traka) stijenke mikrocijevi moraju biti debljine kao i za izravno polaganje u zemlju, a ukoliko je vanjski plašt krute izvedbe debljina stijenke mikrocijevi može biti manja od 1,5 mm. Vanjski plašt istovremeno mikrocijevi drži na okupu i daje im dodatnu čvrstoću i zaštitu te mora biti nevodljiv. Dimenzije za dva karakteristična tipa mikrocijevne strukture sa vanjskim plaštem krute izvedbe dane su u tablici 1.

Tablica 1.

Broj cijevi	Vanjski promjer, mikrocijevi 5/3,5 (mm)	Vanjski promjer, mikrocijevi 10/8 (mm)
2	13,5x8,5	13,7x23,7
4	15,7	27,9
7	18,6	33,8
12	23,9	–
19	28,6	–
24	33,6	–

Osim mikrocijevnih struktura predloženih tablicom 1, mogu se primjenjivati i druge mikrocijevne strukture.

(2) Dimenzije normiranih mikrocijevi, nazivna vrijednost vanjskog i unutarnjeg promjera, minimalni vanjski i unutarnji promjer te minimalne debljine stijenke, propisani su u tablici 2:

Tablica 2.

Nazivni vanjski/unutarnji promjer (mm)	Vanjski promjer (mm)	Najmanji unutarnji promjer (mm)	Najmanja debljina stijenke (mm)
3/2,1	3+0,1/-0,05	2,0	0,45
5/3,5	5+0,1/-0,05	3,4	0,75
7/4	7+0,1/-0,05	3,9	1,5

7/5,5	7+0,1/-0,05	5,4	0,75
8/6	8+0,1/-0,05	5,9	1,0
10/6	10+0,1/-0,05	5,9	2,0
10/8	10+0,1/-0,05	7,9	1,0
12/8	12+0,1/-0,05	7,9	2,0
12/10	12+0,1/-0,05	9,9	1,0
14/12	14+0,1/-0,05	11,9	1,0
14/10	14+0,1/-0,05	9,9	2,0
16/12	16+0,1/-0,05	11,9	2,0

Mikrocijevi iz tablice 2 su različitih debljina stijenke ovisno o načinu njihovog korištenja. Mikrocijevi deblje stijenke (1,5 – 2,0 mm) mogu se pojedinačno uvlačiti u cijevi kableske kanalizacije i polagati izravno u zemlju nakon izlaska iz kableske kanalizacije. Mikrocijevi tanje stijenke (manje od 1,5 mm) trebaju uvijek biti u cijevi malog promjera, cijevi promjera 50 mm ili zaštićene (u zdencima) drugim vidom zaštite (polietilenske obloge visoke gustoće).

(3) Za višestruko korištenje prostora u cijevima malog promjera i cijevima promjera 50 mm, treba koristiti mikrocijevi 7/5,5, 10/8, i 12/10 i 14/12, dok mikrocijevi 7/4, 10/6, 12/8, 14/10 i 16/12 treba koristiti u kombinaciji s cijevima PE20 i PE25, za djelotvornije korištenje slobodnog prostora u cijevima velikog promjera.

(4) U posebnim slučajevima (trase s velikim brojem oštih lomova) dozvoljena je uporaba fleksibilnih mikrocijevi. U pravilu se fleksibilne cijevi koriste samo na posljednjoj dionici (do nekoliko stotina metara) do korisnika. Vanjski promjer ovih cijevi je 4 do 10 mm, a unutarnji 2,5 do 6,4 mm.

Uporaba cijevi malog promjera

Članak 9.

(1) Cijevi malog promjera se prilikom gradnje kableske kanalizacije predviđaju za izravno polaganje u zemlju ili za uvlačenje u cijevi velikog promjera. Radni pritisak cijevi malog promjera iznosi najmanje 1000 kPa (10 bara).

(2) Ukoliko su cijevi malog promjera predviđene za uvlačenje u cijevi velikog promjera, trebaju se koristiti normirane cijevi malog promjera od polietilena visoke gustoće, radnog pritiska najmanje 1000 kPa (10 bara), tipa PE20, PE25, PE32 i PE40, čije su dimenzije propisane u tablici 3:

Tablica 3.

Vanjski promjer D (mm)	Dozvoljeno odstupanje Δ D (mm)	Debljina stijenke Δ s (mm)	Dozvoljeno odstupanje Δ s (mm)
20	+0,3	2,0	+/-0,4
25	+0,3	2,0	+/-0,4
32	+0,3	2,0	+/-0,4
40	+0,4	2,4	+/-0,5

Uporaba cijevi promjera 50 mm

Članak 10.

(1) Cijevi promjera 50 mm se polažu izravno u zemlju prilikom gradnje kableske kanalizacije, a u njih se prilikom korištenja kableske kanalizacije uvlače mikrocijevi i mikrocijevne strukture, a u izuzetnim slučajevima i bakreni kabeli. Radni pritisak cijevi promjera 50 mm iznosi najmanje 1000 kPa (10 bara).

(2) U posebnim slučajevima može se planirati uvlačenje i svjetlovodnog kabela velikog kapaciteta (kapaciteta većeg od 96 svjetlovodnih niti) izravno u cijev promjera 50 mm, ako se ne planira

uvlačenje drugih kabela po istoj trasi ili kada se radi o postojećoj kableskoj kanalizaciji s dovoljno slobodnog prostora te nije potrebno uvlačenje mikrocijevi.

Uporaba cijevi velikog promjera

Članak 11.

(1) Cijevi velikog promjera su cijevi vanjskog promjera 63 do 110 mm, a mogu biti izrađene od polivinil klorida ili polietilena. Cijevi velikog promjera se polažu u zemlju prilikom gradnje kableske kanalizacije, a u njih se prilikom korištenja kableske kanalizacije uvlače cijevi malog promjera, mikrocijevi, mikrocijevne strukture, svjetlovodni kabeli velikog kapaciteta (broj niti ≥ 288), a u posebnim slučajevima i bakreni kabeli.

(2) Cijevi velikog promjera iz drugog materijala, kao što su beton i razni metali, mogu se koristiti samo iznimno, prilikom svlađavanja određenih prepreka na trasi ili ako su kao takvi ugrađeni u gotove elemente prilikom gradnje mostova, tunela, vijadukata i sličnih cestovnih građevina.

IV. TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE

Gradnja kableske kanalizacije

Članak 12.

(1) Prilikom gradnje klasične kableske kanalizacije potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

a) u izgrađenim područjima (javne površine namijenjene prometu pješaka: nogostup, pločnik) najmanja dubina rova je 60 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 50 cm nadsloja,

b) za kabele i sustave kableske kanalizacije na privatnim posjedima i uzduž neizgrađenog područja najmanja dubina je 80 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm nadsloja. Kod zemljišta od materijala kategorije »A« (sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tla) nadsloj se može smanjiti na 50 cm. Svako smanjenje nadsloja ispod 70 cm mora biti obrazloženo u projektu, te prema potrebi projektom predvidjeti i mjere zaštite potrebne zbog smanjenja nadsloja,

c) za kolnike, raskrižja i druge površine namijenjene prometu vozila najmanja dubina rova je 80 cm ili dublja – ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 70 cm nadsloja, odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja javne ili nerazvrstane ceste ili prema projektu ceste,

d) za rove do kuća (na privatnim posjedima), najmanja dubina rova je 40 cm ili dublja ovisno o poprečnom presjeku kableske kanalizacije – tako da između cijevi i površine bude 35 cm nadsloja,

e) u kamenitim zemljištima (zemljišta od materijala kategorije »A« i »B« (polučvrsta kamenita tla) potrebno je obaviti zasipavanje pijeskom 5 cm ispod i 5 cm iznad položenih cijevi,

f) pješčana posteljica će povećati dubinu rova za +5 cm, tako da se dosegne minimalni pokrov (50/ 70/ 35 cm),

g) za rove do dubine 60 cm najmanja širina je 30 cm, za rove dublje od 60 cm minimalna širina je 40 cm. Za rove izrađene lančanim rovokopačem najmanja širina je 15 cm,

h) ako se minimalni nadsloj ne može postići, zaštita cijevi izvodi se betonom debljine 10 cm.

(2) Prilikom gradnje minirova potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

a) minirov se izvodi na asfaltnim i betonskim pločnicima i kolnicima prometnica. U kolnicima prometnica minirov se pozicionira na udaljenosti minimalno 1 m od ruba kolnika prometnice kad nema rubnjaka ili pješačkih staza, odnosno na najmanjoj mogućoj udaljenosti od ruba kolnika kada uz prometnicu postoji pješačka staza ili rubnjak,

b) dubina minirova je od 30 do 40 cm, a širina minirova od 7 do 15 cm,

c) pri povezivanju minirova s postojećim kabelskim zdenacima i kabelskim galerijama primjenjuje se izvedba iskopa duljine 2 m spuštajući nivo rova postupno do točke pristupa montažnoj infrastrukturi pri čemu se mora paziti na dozvoljene minimalne promjere savijanja kabela. Kod betonskih monolitnih zdenaca uvod u zdenac izvodi se na mjestu koje je predviđeno za ulazak kabelske infrastrukture u zdenac,

d) pješčanu podlogu, za cijevi malog promjera ili mikrocijevi, potrebno je izvesti zasipavanjem čistim granuliranim kamenim agregatom frakcije 0 – 4 mm u sloju minimalne debljine 3 cm,

e) zaštitna obloga cijevi (nadsloj) izvodi se postavljanjem materijala istih karakteristika kao i podloga cijevi, pri čemu debljina nadsloja mora biti minimalno 5 cm u zbijenom stanju iznad tjemena ugrađenih cijevi,

f) ispunjavanje rova iznad nadsloja sve do razine donje kote završnog sloja asfaltnog ili betonskog kolnika potrebno je izvesti čistim pijeskom male granulacije u sloju od 4 do 8 cm (tampon) ili odgovarajućom betonskom stabilizacijom, uz završno polaganje sloja vrućeg ili hladnog asfalta do nivoa završne kote asfaltna kolnika ili pločnika.

(3) Prilikom gradnje mikrorova potrebno je pridržavati se sljedećih minimalnih uvjeta:

a) mikrorov se izvodi na asfaltnim i betonskim pločnicima i kolnicima prometnica, pri čemu je dubina brazde mikrorova najviše 30 cm, a širina brazde do 5 cm. Dubinu položenih mikrocijevi treba održavati konstantnom na poznatoj razini koja bi trebala biti 5 cm dublja od predviđene dubine rezanja asfalta koja se obično specifičira za radove popravka površine ceste

b) mikrorov se na kolnicima izvodi na sredini vozne trake ili uz vanjsku bočnu marginu vozne trake kad je prometnica dovoljno široka i omogućuje da su vanjski kotači vozila u prometu udaljeni najmanje 0,5 m od trase mikrorova,

c) pri povezivanju mikrorova s postojećim kabelskim zdenacima i kabelskim galerijama primjenjuje se standardna izvedba iskopa duljine 2 m spuštajući nivo rova postupno do točke pristupa montažnoj infrastrukturi pri čemu se mora paziti na dozvoljene minimalne promjere savijanja kabela. Kod betonskih monolitnih zdenaca uvod u zdenac izvodi se na mjestu koje je predviđeno za ulazak kabelske infrastrukture u zdenac,

d) ispunjavanje rova sve do razine donjeg nivoa završnog asfaltnog sloja potrebno je izvesti cementnim mortom visoke tlačne čvrstoće (npr. > 50 N/mm²) u žitkom stanju kako bi se zaštitilo postavljene mikrocijevi, uz završno polaganje sloja vrućeg asfalta ili bitumena (za betonske površine rov se ispunjava cementnim mortom).

(4) Prilikom izbora kombinacije cijevi koja će se koristiti za gradnju određene dionice kabelske kanalizacije, potrebno je postići najekonomičnije rješenje koje će zadovoljiti planirane potrebe. Pri izboru kombinacije cijevi treba se pridržavati sljedećih smjernica:

a) cijevi velikog promjera planiraju se za poznate potrebe polaganja kabela velikih dimenzija koje nije moguće uvući u cijevi

malog promjera. Cijevi velikog promjera planiraju se i prilikom rekonstrukcije, izmicanja i dogradnje postojeće kanalizacije, ukoliko predstavljaju ekonomičnije rješenje od ugradnje drugih tipova cijevi. Cijevi velikog promjera mogu se planirati i na prijelazima kolnika, prijelazima ispod željezničkih pruga i vodotoka, kao i za polaganje po mostovima, tunelima vijaduktima i sličnim građevinama,

b) cijevi malog promjera i cijevi promjera 50 mm predstavljaju standardno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Pri određivanju potrebnog broja malih cijevi računa se da se u svaku cijev uvlači jedan metalni (bakreni) kabel, ili veći broj mikrocijevi, ovisno o dimenzijama ugrađenih cijevi malog promjera,

c) mikrocijevi se u sklopu gradnje kabelske kanalizacije polažu samostalno i/ili kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao standardno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Ukoliko se mikrocijevi planiraju uvlačiti u cijevi malog promjera, tada se ne uvlače prilikom gradnje kabelske kanalizacije, već naknadno prilikom njezinog korištenja.

(5) Minimalni kapacitet kabelske kanalizacije iznosi:

a) četiri cijevi unutar stambenog naselja po glavnim trasama kabelske kanalizacije, ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje samo pristupnih kabela,

b) dvije cijevi unutar stambenog naselja po odvojcima i ograncima kabelske kanalizacije, ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje samo pristupnih kabela,

c) šest cijevi unutar poslovnih i stambeno-poslovnih zona, ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje samo pristupnih kabela,

d) ukoliko se po predmetnoj trasi planira polaganje i spojnih kabela, broj cijevi iz točaka a, b i c ovoga stavka treba povećati za dvije,

e) dvije cijevi uz županijske, lokalne i nerazvrstane ceste,

f) četiri cijevi uz autoceste, državne i brze ceste.

Gore navedene cijevi su u pravilu polietilenske cijevi promjera 50 mm. U slučaju iz točke b) umjesto cijevi promjera 50 mm mogu se polagati cijevi malog promjera (32 i 40 mm), mikrocijevi ili mikrocijevne strukture ukoliko zadovoljavaju potrebe. U svim ostalim navedenim slučajevima može se umjesto jedne polietilenske cijevi položiti mikrocijevi i/ili mikrocijevna struktura.

(6) Prilikom izbora tipa i dimenzija zdenca koji će se koristiti za gradnju određene dionice kabelske kanalizacije, nastoji se postići najekonomičnije rješenje tako da se ugrađuje najmanji zdenac koji će zadovoljiti planirane potrebe za prostorom.

(7) Pri izboru tipa zdenca (dimenzija) potrebno je voditi računa o potrebnom prostoru za smještaj kabela, smještaj rezervnih dužina kabela i svih planiranih spojnica na kabelima. Osim planiranih spojnica vodi se računa i o budućim potrebama za određenim postotkom neplaniranih spojnica, zbog neplaniranih potreba i kvarova na kabelima. Na trasama gdje je predviđeno polaganje samo spojnih kabela potrebno je predvidjeti prostor za 30% dodatnih neplaniranih spojnica, a na trasama kabelskih kanalizacija u pristupnom dijelu do 50% dodatnih neplaniranih spojnica. Broj planiranih spojnica se povećava za navedeni postotak.

(8) Ukoliko se kod korištenja postojeće kabelske kanalizacije ne može osigurati potreban prostor u postojećem kabelskom zdenцу isti se, u cilju osiguranja potrebnog prostora, može proširiti ugradnjom dodatnog zdenca ili postavljanjem uličnog kabelskog ormara uz postojeći kabelski zdenac.

(9) Kod korištenja mikrocijevi i/ili mikrocijevne strukture koja se direktno polaže u rov, na mjestima odvajanja i račvanja mikro-

cijevi nije potrebno planirati zdence. Odvajanje i račvanje mikroci-jevi može biti izvedeno u odgovarajućoj spojnici koja ne mora biti smještena u zdenču.

(10) Razmak između zdenaca kabelaške kanalizacije unutar na-selja u pravilu iznosi najviše 250 m.

(11) Nakon gradnje svake kabelaške kanalizacije potrebno je provesti ispitivanje prohodnosti cijevi postupkom kalibracije, te izraditi odgovarajući protokol o ispitivanju koji se prilaže kod teh-ničkog pregleda.

(12) Svi krajevi slobodnih (nekorištenih) cijevi moraju biti za-tvoreni odgovarajućim čepovima, kako bi se spriječio ulazak mulja i blata u cijevi.

Gradnja kabelaške kanalizacije u sklopu integrirane infrastrukture

Članak 13.

(1) S obzirom na visoke troškove gradnje kabelaške kanalizacije uzrokovane građevinskim radovima na iskopima i sanaciji površina preporuča se zajednička gradnja različitih infrastrukturnih građevi-na odnosno potrebno je težiti gradnji integrirane infrastrukture. Po-red ekonomičnosti ovakav način gradnje pridonosi očuvanju okoliša, zaštiti prostora i zaštiti i očuvanja kulturnih dobara.

(2) Prilikom gradnje kabelaške kanalizacije u sklopu integrirane infrastrukture ne moraju se osigurati minimalni razmaci u odnosu na druge instalacije određene važećim Pravilnikom o načinu i uvje-tima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obve-zama investitora radova ili građevine, osim onih koji se odnose na zaštitu života i zdravlje ljudi, te onih koji su propisani zbog štetnih utjecaja drugih infrastrukture na elektroničko komunikacijsku in-frastrukturu.

(3) Pri gradnji novih stambenih i poslovnih zona, gradnji novih i rekonstrukciji postojećih prometnica, kao i u slučajevima kada se zahvati na različitim infrastrukturama planiraju istovremeno i na istom prostoru, treba nastojati graditi integriranu infrastrukturu.

(4) Kada se pristupa rekonstrukciji ili potpunoj zamjeni određe-nih infrastrukture, kao što su plinovod, vodovod i oborinska kana-lizacija, umjesto njihove demontaže preporuča se njihovo korištenje za gradnju kabelaške kanalizacije uvlačenjem cijevi malog promjera, mikrocijevi i mikrocijevnih struktura u napuštene instalacije.

(5) Prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, kao i kroz uvjete koji se određuju u postupku izdavanja lokacijske dozvole, pre-poruča se gradnja integrirane infrastrukture.

V. OZNAČAVANJE KABELSKE KANALIZACIJE I VOĐENJE DOKUMENTACIJE O IZGRAĐENOJ KABELSKOJ KANALIZACIJI

Označavanje zdenaca i cijevi kabelaške kanalizacije

Članak 14.

(1) Zdeneci kabelaške kanalizacije i cijevi velikog promjera na terenu ne moraju biti označeni.

(2) Cijevi malog promjera koje se izravno polažu u zemlju ne moraju biti označene ukoliko se prilikom njihovog polaganja koriste držači razmaka (češljevi) ili druga oprema koja sprječava promjenu njihovog međusobnog položaja. Ukoliko postoji opasnost međusob-nog ispreplitanja cijevi malog promjera, iste moraju biti označene u

svakom zdenču kabelaške kanalizacije. U takvim slučajevima moguće je umjesto cijevi malog promjera koristiti mikrocijevi različitih boja.

(3) Cijevi malog promjera uvučene u cijevi velikog promjera moraju biti označene u svakom zdenču kabelaške kanalizacije. Umje-sto oznaka mogu se koristiti i cijevi malog promjera različitih boja ili s različitim brojem uzdužnih linija nanesenih u proizvodnji.

(4) Oznake iz stavka 2. i 3. ovog članka moraju biti trajne i mora biti onemogućeno njihovo slučajno uklanjanje.

(5) Kod polaganja većeg broja mikrocijevi iste se polažu u gru-pama. Svaka mikrocijev unutar iste grupe mora biti različite boje kako bi se iste mogle međusobno razlikovati. Nije potrebno dodatno označavati svaku mikrocijev zasebno.

Vođenje dokumentacije izgrađene kabelaške kanalizacije

Članak 15.

(1) Infrastrukturni operator obavezan je izraditi izvedbeno-tehničku dokumentaciju, i voditi bazu te dokumentacije u elektroničkom obliku, te je obavezan osigurati dostupnost izvedbeno-tehničke dokumentacije Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti radi dostave po-dataka nositelju izrade prostornog plana za potrebe izrade prostornog plana. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti je središnja kontakt točka za zaprimanje zahtjeva nositelja izrade prostornih planova i dostavu podataka potrebnih za izradu prostornih planova.

(2) Kao osnova za izradu izvedbeno-tehničke dokumentacije kabelaške kanalizacije koriste se geodetski snimljene točke iz ela-borata za katastar infrastrukture. Geodetsko snimanje kabelaške ka-nalizacije i izrada geodetskog elaborata za katastar infrastrukture obavlja se prema važećim propisima iz područja državne izmjere i katastra nekretnina.

(3) Svrha prikaza situacije kabelaške kanalizacije je prikaz trase kabelaške kanalizacije, položajne i visinske izmjere položenih vodova, dokumentiranje vrste i količine zdenaca, broja, dužine i vrste cijevi između dvaju zdenaca ili između zdenca i određene građevine, te praćenje zauzetosti cijevi kabelaške kanalizacije.

(4) U okviru situacijskog prikaza kabelaške kanalizacije potreb-no je prikazati sljedeće podatke:

a) lokaciju zdenaca,

b) trasu kabelaške kanalizacije, broj i tip cijevi i njihove dimenzi-je (segmenti trase između zdenaca) profile i zauzeća cijevi (rasklopi zdenaca – podatci o prostornom rasporedu cijevi moraju biti pri-druženi svakom zdenču),

c) referentnu dubinu cijevi kabelaške kanalizacije, minirova i mikrorova.

VI. ODRŽAVANJE KABELSKE KANALIZACIJE

Članak 16.

(1) Radi osiguranja sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih ko-munikacijskih mreža i usluga infrastrukturni operator je obavezan kabelsku kanalizaciju održavati.

(2) Infrastrukturni operator obavezan je imati plan održavanja kabelaške kanalizacije. Planom održavanja potrebno je minimalno predvidjeti:

a) preventivno održavanje i

b) korektivno održavanje.

(3) Pod preventivnim održavanjem se smatra skup aktivnosti koje se obavljaju periodično, s ciljem pravovremenog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do poteškoća u vezi sigurnog pristupa i korištenja kabelaške kanalizacije i ugrožavanja sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža koje ju koriste, kao i degradacije kvalitete ugovorene usluge.

(4) Preventivno održavanje kabelaške kanalizacije se ostvaruje obilascima, pregledima, kontrolom i vršenjem radova kako bi se kabelaška kanalizacija dovela u ispravno stanje i osigurala njena sigurna upotreba. Poslove koje treba predvidjeti na kabelaškoj kanalizaciji u okviru preventivnog održavanja su sljedeći:

1. kontrola prisutnosti štetnih i eksplozivnih plinova,
2. provjetravanje zdenca,
3. čišćenje zdenca i deratizacija,
4. uklanjanje (ispumpavanje) vode,
5. evidentiranje zauzeća cijevi od strane neovlaštenih ulaza u kabelašku kanalizaciju,
6. pregled istrošenosti i kompaktnosti poklopca,
7. provjera nivoa zdenca u odnosu na okolni teren.

Infrastrukturni operator treba o navedenim radovima voditi ažurnu dokumentaciju (datum, popis izvršenih radova i potpis odgovorne osobe).

(5) Poslovi preventivnog održavanja obavljaju se najmanje jedan puta godišnje, a za dijelove kabelaške kanalizacije koje zajednički koristi više operatora može se definirati preventivno održavanje i u rokovima kraćim od jedne godine. U slučaju kada infrastrukturni operator to ocijeni potrebnim ili postoji opasnost bilo koje vrste da dođe do oštećenja kabelaške kanalizacije i prekida prometa u elektroničkim komunikacijskim mrežama, pojedini poslovi preventivnog održavanja obavljaju se i prije planiranog roka.

(6) Korektivno održavanje podrazumijeva da se planom održavanja definira postupak i mjere u slučaju oštećenja kabelaške kanalizacije na način da se osigura što hitniji popravak.

(7) U slučaju ugrožavanja sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža u kabelaškoj kanalizaciji, planom se mogu predvidjeti i privremene mjere radi očuvanja sigurnosti elektroničkih komunikacijskih mreža, kao i kvaliteta ugovorene usluge.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelašku kanalizaciju »Narodne novine«, broj 114/10, 29/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/01

Urbroj: 376-05-3/TB-23-15

Zagreb, 16. studenoga 2023.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.

POPIS PREPORUKA:

Preporuka ITU-T L.153/L.48 – Tehnika postavljanja minirova (Mini-trench installation technique)

Preporuka ITU-T L.155/L.83 – Tehnika kopanja rova s malim utjecajem za FTTx mreže (Low impact trenching technique for FTTx networks).

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1899

Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. studenoga 2023. godine donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 128/17, 114/18, 2/20 i 146/22, dalje: Pravilnik) u članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Referentni tečajevi Europske središnje banke objavljeni na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke smatraju se relevantnim za preračunavanje imovine i obveza mirovinskog fonda denominiranim u stranoj valuti u eursku protuvrijednost u skladu sa stavkom 3. ovog članka.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom terminskih bodova (forward points) za određenu valutu (close-out metoda), koji su dostupni na službenom financijsko-informacijskom servisu. Ukoliko terminski bodovi za neki valutni par nisu dostupni na službenom financijsko-informacijskom servisu, za izračun fer vrijednosti deviznih terminskih transakcija koriste se referentne kamatne stope (close-out metoda) za određenu valutu koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu. Kao referentni tečaj uzima se srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ukoliko neka od valuta nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za izračun se primjenjuje srednji tečaj za takvu valutu objavljen na financijsko-informacijskom servisu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-01/23-03/07

Urbroj: 326-01-70-72-23-1

Zagreb, 16. studenoga 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

1900

Na temelju odredbi članka 63. stavka 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. studenoga 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE
I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKJE JEDINICE
OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 128/17, 114/18, 2/20 i 146/22, dalje: Pravilnik) u članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Referentni tečajevi Europske središnje banke objavljeni na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke smatraju se relevantnim za preračunavanje imovine i obveza mirovinskog fonda denominiranim u stranoj valuti u eursku protuvrijednost u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom terminskih bodova (forward points) za određenu valutu (close-out metoda), koji su dostupni na službenom financijsko-informacijskom servisu. Ukoliko terminski bodovi za neki valutni par nisu dostupni na službenom financijsko-informacijskom servisu, za izračun fer vrijednosti deviznih terminskih transakcija koriste se referentne kamatne stope (close-out metoda) za određenu valutu koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu. Kao referentni tečaj uzima se srednji tečaj Hrvatske narodne banke ili, ukoliko neka od valuta nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za izračun se primjenjuje srednji tečaj za takvu valutu objavljen na financijsko-informacijskom servisu.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 011-01/23-03/08

Urbroj: 326-01-70-72-23-1

Zagreb, 16. studenoga 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

USTAVNI SUD REPUBLIKE
HRVATSKE

1901

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Josip Leko, Davorin Mlakar i Goran Selanec, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Frano Čalušić iz Zagreba, kojeg zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 18. listopada 2023. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Vrhovni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Revd 3050/2023 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od tri (3) mjeseca, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe Frani Čalušiću iz Zagreba, Anđela Nuića 56, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 1.530,00 eura.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Frano Čalušić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 16. ožujka 2020. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) pod brojem P-781/19 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02., 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) pribavljeni su spisi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-781/19 i Su-Gzp I-34/20.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Parnični postupak pred prvostupanjskim sudom pokrenut je 24. siječnja 2013. tužbom tužiteljice Mirjane Jurin iz Zagreba protiv tuženika Mire Čalušića iz Zagreba (prednika podnositelja) pod brojem P-523/13 radi utvrđenja ništavosti Ugovora o zajmu sa sporazumom o prijenosu prava vlasništva na nekretninama radi osiguranja tražbine, te radi izdavanja privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja nekretnina.

Tužba je pravnom predniku podnositelja dostavljena radi podnošenja odgovora na tužbu 10. rujna 2013.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: P-523/13-4 od 31. siječnja 2013. odbačen je prijedlog tužiteljice za određivanje privremene mjere kao nedopušten.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: P-523/13-7 od 22. ožujka 2013. odbačen je kao nedopušten prijedlog tužiteljice za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi u ovoj pravnoj stvari.

Dopisom od 6. svibnja 2013. prvostupanjski sud je zatražio od nadležne policijske postaje da izvrši terensku provjeru adrese prednika podnositelja.

Dopisom od 22. svibnja 2013. policijska postaja obavijestila je prvostupanijski sud da se prednik podnositelja nalazi u istražnom zatvoru.

Dopisom od 3. rujna 2013. upućena je tužba predniku podnositelja kao tuženiku na odgovor putem nadležne uprave zatvora.

Podneskom od 12. rujna 2013. prednik podnositelja dostavio je prvostupanijskom sudu pisani odgovor na tužbu.

Podneskom od 31. prosinca 2013. tužiteljica je dostavila pisano očitovanje na odgovor na tužbu.

Na ročištu održanom 16. siječnja 2014. tužiteljica je predložila prekinuti parnični postupak do okončanja kaznenog postupka koji se vodio pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu pod brojem Ko-1895/13, dok se prednik podnositelja istom prijedlogu protivio. Strankama je dodijeljen rok radi očitovanja na dostavljene podneske protustranaka.

Podneskom od 17. siječnja 2014. prednik podnositelja se očitovao na navode tužiteljice, dok je podneskom od 6. veljače 2014. tužiteljica dostavila svoje očitovanje.

Rješenjem broj: P-523/13-22 od 21. srpnja 2014. prvostupanijski sud prekinuo je postupak u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka koji se vodio pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu pod brojem Ko-1895/13 ili do drugačije odluke suda, te je pozvao tužiteljicu da izvijesti sud o pravomoćnom okončanju tog kaznenog postupka.

Protiv navedenog rješenja prednik podnositelja je 25. kolovoza 2014. izjavio žalbu s prijedlogom da se ono ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj: GŽ-585/15-2 od 19. svibnja 2015. odbijena je žalba prednika podnositelja (kao tuženika) kao neosnovana i potvrđeno je rješenje prvostupanijskog suda o prekidu postupka.

Podneskom od 6. srpnja 2018. podnositelj kao pravni sljednik tuženika predlaže nastaviti postupak, s obzirom na to da je Miro Čalušić (tuženik) preminuo 14. ožujka 2018.

Dopisom od 3. rujna 2018. prvostupanijski sud pozvao je tužiteljicu očitovati se na podnesak podnositelja kojim predlaže nastavak postupka.

Podneskom od 4. listopada 2018. tužiteljica predlaže ponovno donijeti rješenje o prekidu postupka uslijed činjenice smrti prednika podnositelja, te odlučiti o odgovornosti prednika podnositelja za počinjeno kazneno djelo kao prejudicijelnom pitanju.

Rješenjem prvostupanijskog suda broj: P-523/13-6 od 15. listopada 2018. nastavljen je parnični postupak prekinut rješenjem tog suda od 21. srpnja 2014.

Podneskom od 25. listopada 2018. podnositelj se očitovao na navode tužiteljice, te u prilogu dostavio mjerodavne sudske odluke.

Rješenjem prvostupanijskog suda broj: P-5769/18-35 od 27. studenoga 2018. utvrđen je prekid postupka jer je prednik podnositelja Miro Čalušić preminuo 14. ožujka 2018., određeno je da će se postupak nastaviti kada njegovi nasljednici preuzmu postupak, te je pozvan podnositelj preuzeti postupak.

Podneskom od 3. prosinca 2018. podnositelj je dostavio primjerke sudskih odluka koje smatra primjenjivim u konkretnom slučaju.

Podneskom od 24. prosinca 2018. podnositelj je dostavio prvostupanijskom sudu presliku presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Kž-898/2017-25 od 21. kolovoza 2018. iz koje proizlazi da je kazneni postupak u odnosu na prednika podnositelja Miru

Čalušića obustavljen uslijed smrti, te se između ostalog upućuju oštećenicima sa svojim imovinskoopravnim zahtjevima u parnicu.

Rješenjem prvostupanijskog suda broj: P-5769/18-38 od 3. siječnja 2019. nastavljen je postupak u ovoj pravnoj stvari.

Podneskom od 11. siječnja 2019. podnositelj se odrekao prava na žalbu protiv rješenja o nastavku postupka.

Podneskom od 11. ožujka 2019. podnositelj je dostavio primjerke sudskih odluka koje smatra primjenjivim u konkretnom slučaju.

Rješenjem prvostupanijskog suda od 8. travnja 2019. odgođeno je ročište zakazano za 11. travnja 2019. zbog službene spriječenosti sudkinje.

Na ročištu održanom 5. lipnja 2019. određena je pribava spisa Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: Ko-1895/13 i saslušanje dva svjedoka.

Dopisom od 10. lipnja 2019. zatražena je dostava prethodno navedenog spisa radi uvida.

Ročište od 18. listopada 2019. odgođeno je uslijed nedolaska predloženih svjedoka radi saslušanja.

Na ročištu održanom 2. ožujka 2020. izveden je dokaz saslušanjem dva svjedoka, te je strankama ostavljen rok radi očitovanja na podneske protustranke.

Rješenjem predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Su-Gzp I-34/20 od 5. ožujka 2020. ocijenjeno je da je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 23. veljače 2020. osnovan. Određen je rok od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca za donošenje meritorne odluke u ovom predmetu.

Rješenjem prvostupanijskog suda od 11. ožujka 2020. tužiteljica je pozvana dostaviti točnu adresu predložene svjedokinje.

Podnescima od 12. ožujka 2020., 2. svibnja 2020., 8. svibnja 2020., 12. svibnja 2020. i 17. svibnja 2020. podnositelj se očitovao na dotadašnje navode tužiteljice.

Podneskom od 15. svibnja 2020. tužiteljica je ispričala svoj nedolazak na ročište zakazano za 20. svibnja 2020.

Ročište od 20. svibnja 2020. odgođeno je zbog nepristupanja pozvanih svjedoka.

Rješenjem prvostupanijskog suda od 29. svibnja 2020. tužiteljica je pozvana dostaviti točnu adresu predloženih svjedoka.

Na ročištu održanom 3. rujna 2020. izveden je dokaz saslušanjem pristupjelog svjedoka, te je tužiteljici ostavljen rok od 30 dana radi dostave točne adrese predloženog svjedoka na čijem saslušanju ustraje.

Podneskom od 7. rujna 2020. podnositelj se očitovao na dotadašnje navode iznesene tijekom postupka, te je predložio pribaviti očitovanje od državnog odvjetništva o podnesenim kaznenim prijavama saslušanog svjedoka, te izvršiti uvid u predmet Općinskog suda u Šibeniku broj: P-1439/2018, kao i predmete Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-3362/2020, Ovrpl-7045/2012, Ovrpl-7898/2014, Ovr-7407/2018, Ovr-133/2020 i predmet Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu broj: K-DO-6027/2011, te izvesti dokaz saslušanjem još dva svjedoka.

Podneskom od 16. siječnja 2021. podnositelj je požurio postupanje u konkretnom predmetu.

Podneskom od 5. veljače 2021. tužiteljica je ispričala svoj nedolazak na zakazano ročište zbog zdravstvenog stanja, te je predložila odgodu ročišta.

Ročište od 8. veljače 2021. odgođeno je radi bolesti tužiteljice.

Na ročištima održanima 16. rujna 2021. i 22. studenoga 2021. saslušana je tužiteljica, dok uredno pozvani podnositelj na ročište nije pristupio.

Rješenjem od 9. prosinca 2021. sud je odustao od izvođenja dokaza saslušanjem podnositelja, te su odbijeni daljnji dokazni prijedlozi.

Na ročištu održanom 17. siječnja 2022. zaključena je glavna rasprava.

Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-781/19-88 od 18. veljače 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice te je odlučeno o troškovima parničnog postupka.

Protiv navedene prvostupanjske presude tužiteljica je 3. ožujka 2022. izjavila žalbu.

Podnositelj je 25. travnja 2022. podnio odgovor na žalbu tužiteljice.

Presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-775/2022-2 od 14. veljače 2023. odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice i potvrđena je prethodno navedena prvostupanjska presuda. Odlučeno je o troškovima žalbenog postupka.

Uz dopis od 6. travnja 2023. predmet je dostavljen Ustavnom sudu radi donošenja odluke o ustavnoj tužbi podnositelja.

Tužiteljica Mirjana Jurin podnijela je 18. travnja 2023. prijedlog za dopuštenje revizije Vrhovnom sudu.

U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi podnositelja predmet se nalazi na Vrhovnom sudu pod brojem Revd 3050/2023 radi donošenja odluke o prijedlogu za dopuštenje revizije.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U glavi VI. (članci 63. – 70.) Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13., 33/15., 82/15., 67/18. i 21/22., u daljnjem tekstu: ZoSud/13) pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je model zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

5. U skladu sa stajalištem Ustavnog suda iz rješenja broj: U-III-A-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

5.1. U konkretnom slučaju podnositelj je podnio nadležnom sudu zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Su-Gzp I-34/20 od 5. ožujka 2020. zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 23. veljače 2020. ocijenjen je osnovanim, te je određen rok od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca za donošenje meritorne odluke u ovom predmetu.

6. S obzirom na to da je podnositelj koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

7. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju, Ustavni sud posebno razmatra postupanje nadležnih sudova, prednika podnositelja i podnositelja od dana kada je prednik podnositelja zaprimio tužbu na odgovor (10. rujna 2013.) pa do dana do dana donošenja ove ustavnosudske odluke (18. listopada 2023.), s obzirom na to da o prijedlogu za dopuštenje revizije tužiteljice još uvijek nije odlučeno.

1) Duljina sudskog postupka

8. U trenutku odlučivanja o ovoj ustavnoj tužbi postupak u povodu tužbe tužiteljice radi utvrđenja ništetnosti ugovora, koji se vodio prvotno pod brojem P-523/13, pa pod brojem P-5769/18, te kasnije pod brojem P-781/19, pravomoćno je okončan donošenjem presude Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Gž-775/2022-2 od 14. veljače 2023. Međutim, u povodu navedene drugostupanjske presude tužiteljica je 18. travnja 2023. podnijela prijedlog za dopuštenje revizije Vrhovnom sudu.

Ustavni sud utvrđuje da postupak u razmatranom razdoblju u konkretnom slučaju od dana kada je prednik podnositelja zaprimio tužbu na odgovor (10. rujna 2013.) do dana donošenja ove ustavnosudske odluke (18. listopada 2023.), s obzirom na to da još nije odlučeno o prijedlogu za dopuštenje revizije tužiteljice, traje deset (10) godina, jedan (1) mjesec i osam (8) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

9. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu u kojem se zahtijevala pribava predmeta raznih sudova.

3) Postupanje nadležnih sudova

10. Ustavni sud utvrđuje da se parnični postupak vodio pred prvostupanjskim i drugostupanjskim sudom. Predmet je pred drugostupanjskim sudom bio u nekoliko navrata radi donošenja odluka povodom žalbi izjavljenih protiv procesnih rješenja. Tijekom postupka pred prvostupanjskim sudom se u nekoliko navrata bezuspješno pokušalo izvesti saslušanje nekoliko svjedoka, a postupak je bio u prekidu od srpnja 2014. do siječnja 2019. U međuvremenu je postupak pravomoćno okončan donošenjem presude Županijskog suda u Velikoj Gorici. U trenutku odlučivanja o ovoj ustavnoj tužbi predmet se nalazi na Vrhovnom sudu radi donošenja odluke o prijedlogu tužiteljice za dopuštenje revizije.

Iz sadržaja spisa ne proizlazi da su sudovi u određenom razdoblju bili neaktivni, izuzev razdoblja pravomoćno određenog prekida parničnog postupka (od srpnja 2014. do siječnja 2019.).

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

11. Ustavni sud ocjenjuje da pravni prednik podnositelja nije pridonio duljini trajanja postupka, dok je podnositelj osobno pridonio duljini trajanja postupka od tri mjeseca nepristupanjem na zakazana ročišta u svrhu njegova saslušanja, a koje izostanke pri tome nije ničime opravdao.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

12. Uzimajući u obzir da parnični postupak u razmatranom razdoblju traje više od deset (10) godina na tri stupnja sudovanja, ocjena je Ustavnog suda da je podnositelju povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

13. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

14. U skladu s člankom 63. stavkom 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. Ustavni sud pri određivanju naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u predmetu podnositelja cijenio je doprinos podnositelja duljini trajanja postupka, kao i okolnost da je postupak bio u prekidu četiri (4) godine.

15. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-III-A-1124/2020
Zagreb, 18. listopada 2023.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Branko Brkić, v. r.

1902

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Branko Brkić, predsjednik Vijeća, te suci Andrej Abramović, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko i Goran Selanec, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Renata Bernarda Marević iz Krka, koju zastupa Nikola Kožuharov, odvjetnik u Krku, na sjednici održanoj 18. listopada 2023. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Krku, dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Ovr-27/2019 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od tri (3) mjeseca, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02.), podnositeljici ustavne tužbe Renati Bernardi Marević iz Krka, Mažuranićeva 3, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) od 1.354,00 eura.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Renata Bernarda Marević iz Krka, koju zastupa Nikola Kožuharov, odvjetnik u Krku (u daljnjem tekstu: podnositeljica), pod-

nijela je 24. kolovoza 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da joj je, trajanjem ovršnog postupka koji se u trenutku podnošenja ustavne tužbe vodio pred Općinskim sudom u Crikvenici, Stalna služba u Krku broj: Ovr-27/2019, povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, a na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona pribavljen je spis Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku broj: Ovr-27/2019.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Podnositeljica je podnijela prijedlog za ovrhu Općinskom sudu u Crikvenici, Stalnoj službi u Krku (u daljnjem tekstu: prvostupanjki sud) 7. ožujka 2017. radi naplate i to prodajom nekretnine ovršenika, na temelju rješenja o ovrsi po presudi Općinskog suda u Krku broj: P-72/14-18 od 22. svibnja 2014.

S obzirom na to da je protiv istog ovršenika podneseno više prijedloga za ovrhu različitih ovrhovoditelja (podnositeljica je četvrtoovrhovoditeljica), rješenjem broj: Ovr-1714/2015 od 17. rujna 2018. prijedlog podnositeljice pod brojem Ovr-275/2019 spojen je s ostalim prijedlozima kako bi se proveo jedinstveni postupak protiv istog ovršenika provedbom ovrhe na istoj nekretnini.

Ročišta su (nakon 7. ožujka 2017.) održana: 20. srpnja 2017., 5. prosinca 2018., 21. siječnja 2019. 19. studenoga 2019., 24. veljače 2021.

Podneskom od 5. travnja 2019. podnositeljica moli hitno zakazivanje ročišta.

Dana 19. studenoga 2019. izvršen je uviđaj te je naloženo vještačenje.

Podneskom od 21. veljače 2020. podnositeljica je iznijela očitovanje i prigovor na nalaz vještaka te zatražila dopunsko vještačenje.

Podnositeljica je 26. kolovoza 2020. podnijela predsjedniku prvostupanjskog suda zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Dopisom prvostupanjskog suda broj: Ovr-27/19-31 od 6. listopada 2020. podneseno je izvješće o poduzetim radnjama u postupku.

Rješenjem predsjednice prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-47/2020 od 26. kolovoza 2020. utvrđen je osnovanim zahtjev podnositeljice te je naloženo uredujućem sucu riješiti predmet u roku od dvanaest (12) mjeseci.

Na ročištu 24. veljače 2021. podnositeljica moli za dopunu nalaza vještaka.

Podneskom od 25. veljače 2021. podnositeljica iznosi primjedbe u odnosu na postupanje vještaka te neučinkovito vođenje suđenja u ovom predmetu.

Dopisom prvostupanjskog suda od 9. lipnja 2021. tražene su od vještaka procjena vrijednosti nekretnine i dostava dodatnih potrebnih informacija te dopuna nalaza i mišljenja.

Vještak je dostavio sudu svoj odgovor 30. lipnja 2021.

Dopisom suda od 12. srpnja 2021. podnositeljici je dostavljen nalaz i mišljenje vještaka na očitovanje, na koji je podneskom od 14. srpnja 2021. odgovoreno na način da je prihvaćen nalaz i mišljenje vještaka te podnositeljica moli zakazivanje ročišta za utvrđivanje cijene nekretnine.

Podneskom od 27. srpnja 2021. podnositeljica ponovo požuruje postupanje u predmetu.

Predsjednica prvostupanjskog suda dopisom broj: Su-Gzp I-47/2020 od 15. listopada 2021. ponovo traži od uređujućeg suca hitno očitovanje je li predmet dovršen u zadanom roku i ako nije, zašto.

Podneskom od 2. studenoga 2021. sudac se očituje o provedenim radnjama u postupku.

Županijski sud u Rijeci rješenjem broj: Gzp II-19/2021-2 od 10. studenoga 2021. odredio je donošenje rješenja u predmetu prvostupanjskog suda broj: Ovr-27/19 u roku od šest mjeseci i odredio naknadu podnositeljici u iznosu od 3.000 kn.

Podnositeljica je na ovo rješenje podnijela žalbu (tražeći veću naknadu), koja je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Gžzp II-57/2021-3 od 20. prosinca 2021. odbijena.

Predsjednica suda dopisom broj: Su-Gzp I-47/2020 od 19. siječnja 2022. od uređujućeg suca traži dostavu izvješća o poduzetim radnjama u postupku u roku od osam (8) dana, na što uređujući sudac podnosi odgovor 31. siječnja 2022.

Podnositeljica 1. veljače 2022. ponovo traži donošenje rješenja o predmetu ovrhe i o njegovoj vrijednosti.

Podnositeljica podneskom od 14. travnja 2022. podnosi zahtjev za izuzeće uređujućeg suca, povodom kojeg sudac upućuje predsjednici suda 14. srpnja 2022. molbu za svoje izuzeće u predmetu. Rješenjem predsjednice suda broj: Su-552/22 od 4. kolovoza 2022. odbijen je zahtjev za izuzeće.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Ovr-27/19-73 od 2. rujna 2022. utvrđen je predmet ovrhe te je određen nastavak postupka nakon pravomoćnosti tog rješenja radi utvrđivanja ročišta za prodaju nekretnine.

Rješenjem predsjednice suda broj: Su-Gzp I-47/2020 od 26. rujna 2022. traži se od uređujućeg suca dostava izvješća o radnjama u postupku u roku od tri (3) dana, koje je u zadanom roku dostavljeno. Dopisima predsjednice suda od 27. siječnja 2023. i 20. travnja 2023. uređujući sudac je pozvan da ponovo dostavi izvješće o radnjama poduzetim u predmetu, koja su izvješća u zadanom roku dostavljena.

Na dan održavanja sjednice Ustavnog suda i donošenja ove odluke povodom ustavne tužbe, predmet se nalazi pred Općinskim sudom u Crikvenici, Stalnom službom u Krku, te još nije okončan.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIa-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.),

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.),

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.) i

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSuda/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIa-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. U skladu sa stajalištem Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIa-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.), jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da su podnositelji prethodno koristili dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositeljica je tijekom postupka podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na temelju članka 63. ZoSuda/13. Rješenjem predsjednice Općinskog suda u Crikvenici broj: Su-Gzp I-47/2020 od 26. kolovoza 2020. naloženo je okončanje postupka u roku od dvanaest (12) mjeseci (rok istekao 26. kolovoza 2021.). Podnositeljica je ponovo podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Županijskom sudu u Rijeci, koji je njezin zahtjev usvojio rješenjem broj: Gzp II-19/2021-2 od 10. studenoga 2021. te joj je dodijeljena naknada u iznosu od 3.000 kn i određen rok od šest mjeseci za donošenje odluke u predmetu (istekao 10. svibnja 2022.). Postupak do danas nije okončan.

7. Budući da je podnositeljica koristila pravna sredstva koja su joj bila na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositeljice (razmatrano razdoblje) od pokretanja parničnog postupka, dakle od podnošenja ovršnog prijedloga 7. ožujka 2017. do dana donošenja ove odluke 18. listopada 2023.

1) Duljina sudskog postupka

9. Ustavni sud utvrđuje da od pokretanja parničnog postupka (7. ožujka 2017.) do donošenja ove odluke (18. listopada 2023.) postupak traje ukupno šest (6) godina, šest (6) mjeseci i jedanaest (11) dana i još uvijek nije okončan.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju radi o relativno složenom predmetu zbog većeg broja ovrhovoditelja (spajanje većeg broja spisa) i potrebe angažiranja vještaka.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. Ustavni sud je utvrdio da je nakon pokretanja postupka 7. ožujka 2017., prvostupanjski sud nedovoljno učestalo zakazivao

ročišta, s time da je podnositeljica podnosila brojne molbe za njihovo žurnije zakazivanje, određivanje predmeta i vrijednosti ovrhe, dopune nalaza i mišljenja vještaka. U više navrata predsjednica prvostupanjskog suda tražila je od uredujućeg suca izvješća o poduzetim radnjama u postupku i davala rok za okončanje predmeta. Županijski sud u Rijeci također je dao rok za okončanje predmeta i dodijelio naknadu podnositeljici. Svi dodijeljeni rokovi su istekli, a predmet se još uvijek vodi pred prvostupanjskim sudom.

4) Ponašanje podnositeljice ustavne tužbe

12. Ustavni sud utvrđuje da podnositeljica u razmatranom razdoblju nije pridonijela duljini trajanja parničnog postupka.

5) Važnost predmeta spora za podnositeljicu

13. Ustavni sud ocjenjuje da je predmet spora od relativne važnosti za podnositeljicu.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

14. Ustavni sud utvrđuje da parnični postupak u razmatranom razdoblju traje dulje od šest (6) godina i još uvijek nije okončan.

15. Imajući stoga u vidu duljinu trajanja parničnog postupka, činjenicu da je riječ o ovršnom postupku koji je hitne naravi kao i okolnost da je postupak i dalje u tijeku pred prvostupanjskim sudom, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje u dijelu koji se odnosi na razumnu duljinu postupka, a koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

16. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 3. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

17. U skladu s člankom 63. stavkom 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. Prilikom određivanja pravične naknade podnositeljici, Ustavni sud je uzeo u obzir naknadu dodijeljenu podnositeljici rješenjem Županijskog suda u Rijeci broj: Gzp II-19/2021-2 od 10. studenoga 2021.

18. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-III-A-4976/2022

Zagreb, 18. listopada 2023.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Branko Brkić, v. r.

NARODNE NOVINE

 SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Glavna urednica: Zdenka Pogarčić
10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2, telefon: (01) 4569-244

NAKLADNIK: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Predsjednica Uprave: doc. dr. sc. Darija Prša
Nakladnička djelatnost, 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Direktor: Ostap Graljuk, v. d.

Izvršna urednica: Gordana Mihelja – telefon: (01) 6652-855

TISAK I OTPREMA NOVINA: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 13, telefon: (01) 6502-759, telefon/telefaks: (01) 6502-887.

Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 20 dana.
Poštarina plaćena u pošti 10000 Zagreb.
Novine izlaze jedanput tjedno i prema potrebi.

Internetsko izdanje – www.nn.hr

PRIMANJE OGLASA I PRETPLATA: Narodne novine d.d. – Nakladnička djelatnost, 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Primanje oglasa: telefon: (01) 6652-870, telefaks: (01) 6652-871, e-adresa: oglas@nn.hr. Cjenik objave oglasa dostupan je na www.nn.hr.

MALI OGLASNIK – oglasi za poništenje isprava: telefon: (01) 6652-888, telefaks: (01) 6652-897, e-adresa: oglasigradjana@nn.hr.

Oglasi za Mali oglasnik plaćaju se osobno u maloprodajama Narodnih novina d.d. ili uplatom na žiroračun (upute dostupne na www.nn.hr).

Pretplata i prodaja novina: telefon: (01) 6652-869, telefaks: (01) 6652-897, e-adresa: e-pretplata@nn.hr. Pretplata za 2023. godinu iznosi 318,27 EUR/2.398,00 kn* bez PDV-a, za inozemne pretplatnike iz Europe 730,00 EUR, bez PDV-a, a izvan Europe 910,00 USD, bez PDV-a. Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine ne možemo osigurati primitak svih prethodno izašlih brojeva.

O promjeni adrese pretplatnik treba poslati obavijest u roku od 8 dana.

Žiroračun kod Privredne banke Zagreb: IBAN: HR3623400091500243194/ SWIFT: HPBZHR2X. Cijena ovog broja je 4,91 EUR/37 kn*.

*Fiksni tečaj konverzije = 7,53450